

Až do
10%
vyšší ochrana
proti vloupání

*...je tam, kde si
hrají bez starostí...*

...a ti se opravdu
vyznají:



VÝHODY PRO VÁS

v kostce:

1. moderní vzhled
2. výborné zabezpečení proti vloupání
3. vysoce odolné materiály s dlouhou životností
4. nízký práh
5. vysoká tepelná izolace

Zajímáte se o SYNEGO dveře? Rádi Vám poradíme!

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
Německo

Technické změny vyhrazeny
969803 CZ 07.2015



REHAU[®]

Unlimited Polymer Solutions

Můj
domov...

DVEŘE SYNEGO

Pohodlí začíná pocitem bezpečí

STÁLÝ POCIT BEZPEČÍ

Stylové dveře dle vašich představ

Vítají návštěvy a chrání před nezvanými hosty – naše vstupní dveře plní spoustu důležitých funkcí. Je prima, když ještě navíc perfektně ladí s domem a splňují představy obyvatel – jako SYNEGO.

Dopřejte si prostřednictvím dveří SYNEGO maximální pohodlí v domě a nechte hluk, zimu i zloděje za dveřmi.

Ochrana
před vloupáním



Tepelná
izolace



Individuální
vzhled



Spolehlivá
technika

INDIVIDUALITA BEZ HRANIC

Moderní vzhled, maximální ochrana

Zvýšená ochrana proti vloupání

Pro vaši bezpečnost je u všech dveří SYNEGO zabudován promyšlený systém k zajištění nejvyšší stability a odolnosti.



Třída odolnosti RC 1



Třída odolnosti RC 2 / RC 2N



Třída odolnosti RC 3



80 %

všech **vloupání** probíhá přes lehce dostupná vyklopená okna a dveře.

Účinná tepelná izolace

Teplo zůstane v domě a zajistí vám příjemné prostředí – a vy zároveň značně ušetříte náklady na energie.

- Perfektní funkčnost
- Přesné otevírání a zavírání
- Až o 50 % vyšší tepelná izolace



Spousta barev pro kreativní ztvárnění

Výběr z palety SYNEGO:



Obzvláště nízký práh

Se stavební výškou pouhých 20 mm je práh u dveří SYNEGO obzvláště nízký – pro velmi příjemný vstup do domu.

- Bez zakopnutí.
- Spolehlivá ochrana před větrem, prachem i vlhkostí.

Spolehlivá technika

Perfektní těsnění, ocelová výztuha, izolace a výplně dle vlastního výběru: SYNEGO dveře sedí technicky dokonale a mají přesné dovírání – po celá desetiletí.

Technická data

	Dorazové těsnění
Tepelná izolace	U_d do 1,2 W/m ² K
Ochrana před vloupáním	dle typu kování až do RC 3
Bezbariérový práh	podle DIN 18024, 18025 a 18040