



RELAZZO - DAS TERRASSENSYSTEM VON REHAU

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Allgemeine technische Vorbemerkungen

Geltungsbereich: ATV 18334 „Zimmerer und Holzbauarbeiten“

Das System aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) – Profilen (Diele und Unterkonstruktion) haben keine bauaufsichtliche Zulassung und sind aus diesem Grund nicht für freitragende, konstruktive Zwecke zu verwenden.

Es sind die produktspezifischen Verlege-, Verarbeitungs- und Montagehinweise zu beachten.

Das VHI-Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. ist zu erfüllen.

Terrassenbelag-Diele aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) Hohlkammerprofil mit mind. 50 % Holzfasern, d=30 mm b=140

Terrassenbelag-Diele aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) Hohlkammerprofil mit mind. 50 % Holzfasern, Dicke 30 mm, Breite 140 mm für nicht freitragende konstruktive Zwecke, maximale Belastung $\leq 350 \text{ kg/m}^2$, Fugenbreite über 6 bis 8 mm, Dehnungsfugen bei Längsstößen 3 mm/lfm. Oberfläche 1 Seite geriffelt, 1 Seite gezahnt.

Rutschfestigkeitsklasse (R11).

Montage mittels verschraubten Edelstahl V4a Systemklammern, beschichtet (Delta Seal).

Randabdeckung:

offen, ohne Abdeckung

farbugehörige Systemendkappen

Aluminium Abschlussleiste aus eloxiertem Winkelprofil, d=2mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm. Oberfläche ca. 50 % geriffelt, stirnseitig mit Abstandshalter zu verschrauben.

Sichtoberfläche:

geriffelt

gezahnt

Farbe:

Terra (dunkelbraun)

Sabbia (hellbraun)

Ciottolo (grau)

Grano (hellbraun)

Ambra (mittelbraun)

Ametista (rotbraun)

Verlegemuster: Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller/Typ:

REHAU AG+Co

Otto-Hahn-Straße 2

9511 Rehau

www.rehau.com/relazzo

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) Hohlkammerprofil, mind. 50 % Holzfasern, B/H 60/40

Terrassenunterkonstruktion aus Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) Hohlkammerprofil mit mind. 50 % Holzfasern, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, Farbe Terra (dunkelbraun), für nicht freitragende konstruktive Zwecke, maximale Belastung $\leq 350 \text{ kg/m}^2$.

Verlegung mit umlaufenden Rahmen, Verlegeabstand 500 mm, lose verlegt und gegen Verschieben mittels nichtrostenden verschraubten Winkelprofilen zu fixieren.

Verlegemuster: Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller/Typ:

REHAU AG+Co

Otto-Hahn-Straße 2

9511 Rehau

www.rehau.com/relazzo

Menge: Einheit: m² EP: GP: