



Wat kunt u verwachten?

Kiest u voor het °COMPLHEAT vloersysteem, dan bent u zeker van een vloer van topkwaliteit. Door de samenwerking tussen Knauf, Easywarm en REHAU, kunt u volledig vertrouwen op jarenlange expertise.

- 1 Vraag een offerte aan bij Easywarm
- 2 Een compleet voorstel wordt voor uw project uitgewerkt
- 3 De Knauf Brio dekvloer wordt gelegd door een specialist
- 4 Easywarm verwerkt het complete vloerverwarmings-systeem, inclusief frezen, aanbrengen van de REHAU vloerverwarmingsbuizen en verdeler (indien gewenst inclusief naregeling) en dichtzetten van de sleuven
- 5 De vloer wordt gebruiksklaar opgeleverd, zodat u elke gewenste vloerafwerking kunt aanbrengen
- 6 U krijgt garantie over de kwaliteit, maar ook de prestaties van het systeem*

Vraag een offerte aan op [easywarm.nl/offerte](https://www.easywarm.nl/offerte)

°COMPLHEAT

Over °COMPLHEAT

Het °COMPLHEAT vloersysteem is een samenwerking tussen Knauf, Easywarm en REHAU. Door onze krachten te bundelen, bieden we een compleet onderbouwd vloersysteem aan, inclusief prestatiegarantie*. Hiermee biedt °COMPLHEAT een unieke en compleet ontzorgde oplossing, ideaal geschikt voor (seriematige) woningrenovatie.

* Prestatiegarantie wordt afgegeven over de stabiliteit, geluidsisolatie en brandwerendheid, conform de KnaufZeker garantievoorwaarden. Zie voor meer informatie www.knauf.nl/knaufzeker.

knauf

easywarm
VLOERVERWARMING

REHAU

EEN COMPLEET ONTZORGD VLOERSYSTEEM

Meer wooncomfort en verduurzaming in één efficiënte totaaloplossing. Het °COMPLHEAT vloersysteem is de ideale oplossing voor lage temperatuur vloerverwarming. Door onze gebundelde kracht kiest u voor een compleet systeem met volledig onderbouwde prestaties!

Verwarmingsbuizen direct in de droge dekvloer

Knauf Brio vloerelementen bieden een zeer stabiele basis voor het vakkundig infrezen van leidingen voor vloerverwarming. Door de massieve opbouw van de droge dekvloer, is deze zonder problemen tot 15 mm diepte in te frezen door specialist Easywarm. Hierin zijn de REHAU vloerverwarmingsbuizen van $\varnothing 14$ mm de optimale aanvulling op het systeem. Deze specifieke buizen onderscheiden zich door de dunne wanddikte van slechts 1,5 mm, waardoor de doorstroomcapaciteit optimaal wordt benut. Na het aanbrengen van de buizen, worden de sleuven afgedicht en indien nodig geëgaliseerd. Hiermee wordt de strakke dekvloer hersteld en geschikt gemaakt voor vrijwel elke vloerafwerking.

De voordelen van °COMPLHEAT:

- ✓ Snel te verwerken zonder lange droogtijd
- ✓ Hoog rendement in een lichtgewicht systeem met beperkte opbouwhoogte
- ✓ Onderbouwde prestaties voor geluidsisolatie, warmteafgifte en brandwerendheid
- ✓ Complete zekerheid en ontzorging voor de gehele realisatie

DE IDEALE OPLOSSING VOOR OPTIMALE ZEKERHEID IN EEN RENOVATIEPROJECT

Door de kennis en expertise van Knauf, Easywarm en REHAU te bundelen, biedt het °COMPLHEAT vloersysteem een aantal specifieke voordelen. De Knauf Brio droge dekvloer heeft een geringe opbouwhoogte vanaf 23 mm, waardoor bij een renovatie weinig ruimte verloren gaat. Desondanks zorgt de gipsvezelplaat door zijn massieve opbouw voor een egale en robuuste dekvloer, die ook direct de (contact)geluidsisolatie flink verbetert. Afhankelijk van de situatie kan daar een extra isolatielaag aan worden toegevoegd voor verdere verbetering van de prestaties.



De lage opbouwdikte vanaf 23 mm en droge verwerking maakt het systeem ideaal om toe te passen in renovatieprojecten. De handelingen kunnen elkaar naadloos opvolgen, omdat er geen droogtijd is tijdens het leggen van de dekvloer. Na verwerking is de vloer vrijwel direct beloopbaar. Ook tijdens en na het frezen van de leidingsleuven blijft de dekvloer robuust. Na het aanbrengen van de $\varnothing 14$ mm buizen van REHAU kunnen de sleuven direct worden afgedicht met Knauf Uniflott. Na deze handeling is de draagkrachtige vloer hersteld en kan de vloerafwerking rechtstreeks worden aangebracht. Bij dunne vloerafwerking zoals PVC is nog wel een dunne egalisatielaag vereist.



De ideale renovatieoplossing

Het °COMPLHEAT vloersysteem is zeer geschikt als basis voor nieuw aan te brengen vloerverwarming in bijvoorbeeld een renovatieproject. Met vloerverwarming is het mogelijk om met een relatief lage temperatuur een gebouw comfortabel te verwarmen. Dit kan zeer energie-efficiënt in combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp. De massieve Knauf Brio platen verdelen de warmte zeer efficiënt en zorgen bovendien voor een stabiele en vlakke dekvloer, geschikt voor vrijwel elke vloerafwerking.

Door de uitstekende prestaties is het systeem zelfs geschikt om toe te passen in woningscheidende vloerconstructies. De vereiste 60 minuten brandwerendheid en verbetering in (contact)geluidsisolatie zorgen dat het systeem kan voldoen aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Zelfs wanneer het gaat om renovatie van oude panden met een houten vloerconstructie.

100% zekerheid met onderbouwde prestaties

Het unieke voordeel van het °COMPLHEAT vloersysteem is dat alle prestaties volledig zijn onderbouw met onafhankelijke testrapporten. Zowel de verwerker als opdrachtgever kiezen daarmee voor volledige zekerheid dat de beloofde prestaties worden behaald. Dit geldt voor de (contact)geluidsisolatie, warmteafgifte en brandwerendheid.

De prestaties:

- ✓ Verbetert de (contact)geluidsisolatie
- ✓ Zeer efficiënte warmteafgifte
- ✓ Tot 60 minuten brandwerend (woningsscheidend)
- ✓ Geschikt voor vrijwel elk type vloerafwerking