

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP NR: 100.TP.10.1-1.DE



Nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011
According article 4 of the Construction Products Regulation (EU-CPD) 305/2011

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / <i>Unique identification code of the product-type</i>	REHAU Rohralteplatte RAUTAC 10 Mat. Nr.: 12177591001; 12177591002 EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DLT(2)5-BS200-CS(10)150		
2	Verwendungszweck / <i>Intended use</i>	Wärmedämmprodukt für Gebäude [gemäß Anhang ZA] <i>Thermal insulation for buildings [see Annex ZA]</i>		
3	Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers / <i>Trade name and contact address of the manufacturer</i>	REHAU AG + Co Ytterbium 4 D-91058 Erlangen		
4	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten / <i>Contact address of the authorized representative</i>	Nicht zutreffend <i>not relevant</i>		
5	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / <i>System or systems of assessment and verification of constancy</i>	System 3		
6 a	- Harmonisierte Norm / <i>Harmonized standard</i> - Notifizierte Stelle / <i>Notified body</i>	EN 13163:2013 IIP Monza (NB 1597); via Velleia 2; I-20900 Monza (MB); Italy		
6 b	- Europäisches Bewertungsdokument <i>European Assessment Document</i> - Europäische Technische Bewertung / <i>European Technical Assessment</i> - Technische Bewertungsstelle / <i>Technical Assessment Body</i> - Notifizierte Stelle / <i>Notified body</i>	Nicht zutreffend / <i>not relevant</i> Nicht zutreffend / <i>not relevant</i> Nicht zutreffend / <i>not relevant</i> Nicht zutreffend / <i>not relevant</i>		
7	Erklärte Leistung / <i>Declared performance</i>			
	Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>	Leistung / <i>Performance</i>	[ggf. Erläuterungen] / <i>[remarks if relevant]</i>	Harmonisierte technische Spezifikation / <i>harmonized technical specification</i>
	Wärmedurchlasswiderstand / <i>Thermal resistance R_D</i>	0,30 m ² K/W	Nennstärke / <i>Nominal thickness: 10 mm</i>	EN 13163:2013
	Wärmeleitfähigkeit / <i>Thermal conductivity λ_D</i>	0,035 W/mK	DIN 4108-10 Bemessungswert / <i>Design value</i>	
	Biegefestigkeit / <i>bending stress</i>	BS 200	≥ 200 kPa	
	Verformung bei def. Druck- & Temperaturbeanspruchung / <i>Deformation at def. Pressure & temperature stress</i>	DLT (2)5	≤ 5 %	
	Druckspannung / <i>compression behaviour</i>	CS(10)150	≥ 150 kPa	
	Brandverhalten / <i>Reaction to fire</i>	E	DIN EN 13501	
8	Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / <i>appropriate technical documentation and/or specific technical documentation</i>	Nicht zutreffend / <i>not relevant</i>		
9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: <i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i>			
	Erlangen, 01.08.2014	 i.V. Oliver Burkhardt Leiter Entwicklung Verlegesysteme Corporate Business Unit Flächenheizung / -kühlung	 i.A. Jessica Seeser Engineer Regelungstechnik und Heizkreisverteiler Corporate Business Unit Flächenheizung / -kühlung	