

RAUAQUA T-FLEX

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Der RAUAQUA T-FLEX erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser. Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) für Kalt- und Warmwasser und DIN EN 16421:2015-05.



- **Hoch-flexibel**
- Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen
- Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung
- Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung
- Homogene Verbindung
- UV-Beständig und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)
- Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C



Neu: Eine Alternative zum Gummischlauch

| Mat-No. | Liefereaufmachung | Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20 °C) | EAN-Code (D) |
|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| 10049011001 | 12,8 mm (1/2") 25 m Rolle | 15 | 40 64299 949200 |
| 10049011002 | 12,8 mm (1/2") 50 m Rolle | 15 | 40 64299 949217 |
| 10049021001 | 19,0 mm (3/4") 25 m Rolle | 15 | 40 64299 949224 |
| 10049021002 | 19,0 mm (3/4") 50 m Rolle | 15 | 40 64299 949231 |
| 10049031001 | 25,0 mm (1") 25 m Rolle | 10 | 40 67936 119608 |
| 10049031002 | 25,0 mm (1") 50 m Rolle | 10 | 40 67936 119615 |