

Pose du tube
jusqu'à
50%
plus rapide

*Des solutions polymères à l'infini.

SYSTÈME AUTO-AGRIPPANT RAUTHERM SPEED

Le système de pose ultra-rapide

Pour une installation de plancher chauffant –rafraîchissant, sans effort, sans contrainte et avec tous les avantages du tube RAUTHERM en PE-Xa.



**Pas de perforation
de l'isolant**



**Facilité de
correction**



**Sans se baisser
et sans outillage**

Plaque isolante prétracée RAUTHERM SPEED

Matière : mousse de polyuréthane.

Dimensions : 1200 x 1000 mm.

Avec film pare-vapeur et film auto-agrippant.

Pour la fixation du tube RAUTHERM SPEED et isolation de la chape.

Réf.	Désignation
328023-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 0,75
328030-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 1,30
328040-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 1,85
328048-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,20
328052-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,40
328056-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,60
328075-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 3,45
328080-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 3,70
328100-001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 4,65

Tube RAUTHERM SPEED

Matière : polyéthylène réticulé avec Barrière Anti-Oxygène EVAL.

Couleur rouge.

- Classe 4 : Pd = 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,

- Classe 5 : Pd = 6 bar - Radiateurs haute température,

- Classe «Eau glacée» : Pd = 10 bar

Tube RAUTHERM SPEED avec surface auto-agrippante pour pose sur support RAUPUR SPEED.

Réf.	Désignation
160650-240	Tube RAUTHERM SPEED Ø 16 x 1,5
160650-500	Tube RAUTHERM SPEED Ø 16 x 1,5