



Engineering progress
Enhancing lives


Informações para a correta instalação de abertura de PVC



REHAU

Sistema de abertura de PVC

Informações para a correta instalação de uma abertura de PVC



Medições em obra

As medidas serão verificadas com o vão terminado. Medir a largura e a altura e verificar as diagonais, o nível e o prumo. Se não estiver no esquadro, tomar as menores medidas tanto na largura quanto na altura.

Medidas para realizar a lista de corte das peças na serralheria

Na largura, descontar 15mm e na altura, 10mm, para assim obter folga para junta de dilatação do elemento.

Na parte inferior sugerimos não deixar folga.

Para janelas de grandes vãos, verificar a dimensão da folga no manual de instalação.



Instalação e fixação da abertura

Uma vez construída a abertura, proceder à instalação no vão. Aplicar selantes de vedação (PU) na parte inferior do vão para assentar a janela.

Colocar a esquadria no vão e fixar provisoriamente a janela com cunhas de madeira.

Verificar o nível e o prumo do marco da janela no vão.

As perfurações no marco para a colocação dos parafusos de fixação podem ser feitas tanto na fábrica como na obra, tendo em conta o seguinte: Perfurar a 15cm dos extremos e a cada furo no máximo a cada 70cm de distância uns dos outros.



Nunca perfurar a parte inferior!

A parte inferior dos marcos deve ser fixada com selante estrutural (PU). Para esquadrias maiores pode ser utilizado parafuso, mas deve-se fazer uma vedação para evitar a entrada de água.

Perfurar pelos furos do marco e colocar o sistema escolhido.

Para fixação, utilizar bucha de náilon brocas e parafusos. Verificar as diagonais do marco, fazer ajustes apertando os parafusos.





Espuma de poliuretano e vedação da junta de dilatação

É importante preencher a junta de dilatação com um produto elástico que permita que os movimentos da habitação e os da própria abertura não modifiquem seu funcionamento, para um bom isolamento termoacústico. Para isto, pode-se utilizar uma espuma de poliuretano compatível com o PVC, que é aplicada com aerosol, pistola com cartucho ou garrafa. Lembrar de não preencher a totalidade da junta (dado que seu poder expansivo se completará depois que o produto seque).

Passado algum tempo (ver dados do fabricante do produto), cortar o excesso da espuma com um estilete e tirar as cunhas e contracunhas, preenchendo os espaços vazios com o mesmo produto PU.

Para uma estanquidade total, vedar o lado exterior com algum tipo de selante elástico compatível com o PVC ou silicone acrílico ou à base de poliuretano

É imprescindível colocar como acabamento um tapa-junta de PVC entre a abertura do muro, tanto do lado interno como do externo, não só pela questão estética, mas também pela proteção do selante e por causa das nocivas radiações ultravioletas.





/REHAUBrasil

A propriedade intelectual deste documento está protegida. Estão reservados os direitos daí resultantes, em especial os de tradução, de reimpressão, de imagens, de radiofusões, de reprodução por meios fotomecânicos ou outros similares, assim como o de arquivo em equipamentos para o tratamento de dados.

A nossa assessoria, quer verbal quer escrita, baseia-se numa experiência de longos anos, bem como em pressupostos estandardizados e resulta do nosso melhor saber. A aplicabilidade dos produtos REHAU encontra-se descrita na informação técnica do produto. A versão válida correspondente pode ser consultada on-line em www.rehau.com/TL.

A aplicação, a utilização e o manuseamento dos nossos produtos efetuam-se fora das nossas possibilidades de controlo, recaindo, portanto, dentro da responsabilidade da pessoa que aplica/utiliza/manuseia. Se, apesar disso, houver lugar a uma responsabilidade, esta rege-se exclusivamente pelas nossas condições de fornecimento e pagamento disponíveis em www.rehau.com/conditions, desde que não tenha sido acordado outra coisa por escrito com a REHAU. Tal também se aplica a quaisquer direitos de garantia, em que a garantia remete para a constante qualidade dos nossos produtos segundo as especificações por nós fornecidas. Sujeito a alterações técnicas.

www.rehau.com.br

© Corporate Office Rehau
Rua Tomás Sepe 55 - Jardim da Glória
06711-270 COTIA - S.PAULO
BRASIL