



Engineering progress
Enhancing lives

SLINOVA X, a linha minimalista da REHAU





Com SLINOVA X
Mais modernidade
Mais iluminação
Mais elegância
Mais conforto



Linhas limpas, design refinado: a escolha certa para projetos contemporâneos.

SLINOVA X traz a essência do design moderno: portas de PVC com um toque minimalista.

A linha SLINOVA X é perfeita para diversos tipos de projetos, sejam residenciais ou comerciais. Desde apartamentos modernos até escritórios contemporâneos, nossos perfis minimalistas se adaptam a qualquer ambiente, proporcionando um toque de elegância e funcionalidade.

Projetada para aqueles que apreciam um design elegante e contemporâneo, a SLINOVA X oferece uma estética minimalista que transforma qualquer ambiente.



Deixe mais luz entrar!



Design elegante e robusto, ideal para áreas externas.

Perfis finos que maximizam a área de vidro.

Deslizamento suave e silencioso.

SLINOVA X, uma escolha brilhante

Graças ao seu perfil central mais fino do mercado, a janela deslizante SLINOVA X oferece uma superfície envidraçada muito grande para a máxima luz natural.

- Design elegante e robusto, ideal para áreas externas.
- Disponível em várias cores e acabamentos.
- Perfis finos que maximizam a área de vidro.
- Deslizamento suave e silencioso.



32 mm, o perfil central mais fino do mercado!



- Perfis delgados que oferecem uma visão panorâmica.
- Excelente isolamento térmico e acústico.
- Estilo moderno com máxima funcionalidade.
- Fácil de operar e limpar.



Mais amplitude!

Projetos contemporâneos trazem espaços mais compactos. Graças às suas grandes aberturas, a linha SLINOVA X dá a sensação de um espaço ampliado, permitindo uma visibilidade excepcional do mundo exterior.

Informações técnicas

Dimensões máximas por abertura	Largura máxima: 2.000 mm Altura máxima: 2.600 mm Peso máximo: 200 kg/folha Limite PMR: Disponível em 20 mm
Largura do perfil central	32 mm
Épaisseur de vitrage min/max	28 mm / 32 mm
Profundidade	2 trilhos dormentes = 80 mm
Número de folhas	2 (com fixo) até 6 (quadro 2 e 3 trilhos)



- Isolamento de 100 a 170 mm
- Desconto de moldura folheada
- Blindagem térmica no rebaixo do quadro
- Soleira de 80 mm ou de 173 mm (2 trilhos) e soleira de 146 mm (3 trilhos)
- Perfil central de 32 mm