



## OPENBARE WERKEN

VOLLEDIG EN EFFICIËNT RIOLERINGSSYSTEEM UIT POLYPROPYLEEN

# OPENBARE WERKEN

## VOLLEDIG EN EFFICIËNT RIOLERINGSSYSTEEM UIT POLYPROPYLEEN

Ontdek het **volledige rioleringsysteem van REHAU** dat twee belangrijke functies vervult: **bewezen afdichting en mechanische weerstand**.

Het gamma AWADUKT PP 10, HPP (buizen en toebehoren) en AWASCHACHT DN 600, 800, 1000 (toegankelijke inspectieputten) bieden gemeenten, particulieren en industrie een oplossing die de **duurzaamheid van de investering** verzekert en tegelijkertijd **het milieu beschermt**.



Toegankelijke inspectieput  
**AWASCHACHT PP DN 1000**  
volgens NBN EN 13598-2.



**AWASCHACHT PP DN 800**  
volgens NBN EN 13598-2.



Inspectieschacht **AWASCHACHT  
PP DN 600** volgens  
NBN EN 13598-2.





### Voordelen van het systeem uit polypropyleen:

- 100 jaar garantie;
- Volledig gamma: buizen, aansluitingen en schachten;
- Eenvoudig onderhoud: reinigbaar onder hogedruk;
- Duurzaamheid en veiligheid: chemische weerstand tegen agressieve elementen in het afvalwater en de bodem;
- Gegarandeerde dichtheid.
- Recycleerbaar materiaal.



Rioolbuissysteem  
**AWADUKT HPP** en toebehoren.  
Ringstijfheid: SN 16.  
Volgens NBN EN 1852-1.  
DN 160 - 630

**BENOR**



Rioolbuissysteem  
**AWADUKT PP 10.**  
Ringstijfheid: SN 10.  
Volgens NBN EN 1852-1.  
DN 110 - 630

**BENOR**



Aansluitingssysteem **AWADOCK  
NEW GENERATION** en  
**AWADOCK POLYMER CONNECT.**

**BENOR**



# AWADUKT FLEX-CONNECT

## UNIVERSELE BUISVERBINDING

Met slechts acht varianten, laat de REHAU-verbinding toe afvoerleidingen uit verschillende materialen van DN 110 (tolerantie DN 110 - 145) tot DN 630 (tolerantie DN 605 - 745) te verbinden. De universele buisverbinding van REHAU is snel een eenvoudig te installeren en is geschikt voor nieuwe en bestaande rioleringen.



- Dichtheid tot 2,5 bar
- Externe certificering DIBt
- Hydrofiele afdichting Q-TEC
- Snelle montage
- Meer dan 80% minder onderdelen in stock
- 8 varianten vervangen 29 standaardonderdelen

Onze technische adviezen, mondeling of geschreven, gebaseerd op onze kennis en ervaring, zijn niet bindend. Daar wij geen controle hebben over de werkomstandigheden en toepassingsvoorwaarden kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht. Wij raden u aan na te kijken of het REHAU product geschikt is voor het beoogde gebruik. Aangezien de toepassing, het gebruik en de inwerkingstelling van onze producten buiten onze controle verlopen, vallen zij onder uw verantwoordelijkheid. Als, ondanks alles, onze verantwoordelijkheid aangetoond zou worden, is die beperkt tot de waarde van de goederen die wij u geleverd hebben en die u gebruikt heeft. Onze garantie geldt voor een constante kwaliteit van onze producten volgens onze specificaties en onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden, steeds te consulteren op [www.rehau.be](http://www.rehau.be)

### REHAU België:

REHAU NV/SA - Ambachtenlaan 22 - Ambachtszone Haasrode 3326 - 3001 Heverlee (Leuven) - Tel.: 0032 (0)16 39 99 11 - Fax: 0032 (0)16 39 99 12/13 - [info.bel@rehau.com](mailto:info.bel@rehau.com)