














Gunstige Zeta waarden met RAUTITAN

fitting	afkorting conform DVGW W 575	symbool	diameter mm						
			16	20	25	32	40	50	63
T-stuk RAUTITAN, gelijk Aftakking bij stroomsplitsing	TA		3,8	3,6	4,4	3,8	4,2	2,6	2,4
T-stuk RAUTITAN, gelijk Doorgang bij stroomsplitsing	TD		1,0	0,9	1,1	0,9	1,0	0,5	0,4
T-stuk RAUTITAN, gelijk Tegenloop bij stroomsplitsing	TG		3,9	3,8	4,5	3,9	4,4	2,7	2,4
Koppeling RAUTITAN, gelijk Zonder verloop	K		0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3
Koppeling RAUTITAN, verloop Reductie van één diameter	RED		0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	-
Knie RAUTITAN 45°	W45		-	1,2	1,8	1,1	1,7	1,0	0,6
Knie RAUTITAN 90°	W90		3,7	3,6	4,1	3,6	4,2	2,5	2,3
Muurplaat RAUTITAN Buitendraad R 1/2	WS		1,5	1,6	1,5	-	-	-	-
Overgang RAUTITAN Buitendraad R 1/2			0,5	0,6	-	-	-	-	-
Overgang RAUTITAN Binnendraad Rp 1/2			0,6	0,8	-	-	-	-	-
Muurplaat RAUTITAN doorstromend Aftakking	WSD		1,4	1,1	-	-	-	-	-
Muurplaat RAUTITAN doorstromend Doorlaat	WSA		1,8	1,9	-	-	-	-	-
Schuifhulsverdeler RAUTITAN, 3-voudig Laatste aftakking	STV		1,0	1,1	-	-	-	-	-



Zeta waarde calculator:

Met de REHAU Zeta waarde calculator kunt u van de RAUTITAN fittingen bij elke doorstroomsnelheid het drukverlies bepalen. Overtuig uzelf en bezoek onze website: www.rehau.nl/rauttitan