REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ КАК ЧАСТЬ ИНТЕРЬЕРА

МНОГООБРАЗИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Промышленность

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ

ВСЁ СХВАЧЕНО

С усовершенствованной REHAU-программой поручней для перил теперь Вам доступен широкий диапазон дизайнерских решений в оформлении интерьера. Поручни из высококачественного пластика определяются качеством материала и объёмным исполнением и наилучшим образом соответствуют требованиям по монтажу и использованию. Это гарантирует высокую степень безопасности при ходьбе по лестнице.

REHAU-поручни для перил УНИ

Поручни однотонной окраски мы предлагаем в матовом и глянцевом исполнениях. В нашем стандартном ассортименте Вы быстро и без проблем найдёте необходимые Вам размеры и цвета. А если Вы не нашли того, что искали, то у Вас есть возможность выбрать из широкого диапазона наших нестандартных артикулов идеальный для Вас профиль желаемого цвета. Мы охотно предоставим Вам коллекцию образцов наших стандартных декоров на выбор.

Высокая износостойкость

REHAU-поручень круглого сечения

Благородный REHAU-поручень круглого сечения придаёт всей лестнице изысканную элегантность. Очень приятный на ощупь поручень доступен как стандартный артикул в пяти привлекательных расцветках, он послужит украшением и привлечёт внимание к Вашей лестнице. Специальные цвета по запросу.

REHAU-поручни цвета Металлик

REHAU-поручни для перил цвета Металлик открывают новые горизонты для творчества. «Металлическая» отделка придаёт Вашим лестничным перилам особый характер.

Экономичность

REHAU-поручни для перил структурированных под дерево декоров

Структурированные REHAU-поручни дают возможность более изысканных решений в дизайне лестничных перил и в общем оформлении интерьера. Наша специальная стандартная программы профилей под текстуру древесины – светлый дуб, тёмный дуб, светлый бук и декор макоре – позволяют оформить не только лестничные перила, но и всю лестничную конструкцию в целом в более гармоничном дизайне, созвучным с внутренней архитектурой помещения.

По сравнению с однотонным профилем такая поверхность придаёт поручню благородный вид, делает его износостойким и потому более высокой эксплуатационной ценности, поскольку профиль:

- Невосприимчивость к пятнам
- Высокая светостойкость
- Ударопрочность и Экономичность
- Богатая палитра цветовых решений

Помимо этого Вам также доступна наша программа различных нестандартных цветовых вариантов, открывающая безграничные возможности для креативных решений. Наши стандартные цвета мы охотно предоставим Вам в нашей коллекции образцов.

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Термофен
При помощи термофена REHAU (арт.-№ 1233023 1001) профиль поручня быстро и аккуратно крепится на перила лестницы.

Технические характеристики:
- 220 вольт переменного тока
- двигатель: 220 Вт, нагреватель: 1450 Вт
- вес: 4,2 кг с принадлежностями
- простота в использовании
- прочный пластиковый корпус
- с воздушным шлангом

Быстрая установка

Паяльник для сварки пластика
С помощью паяльника REHAU для сварки пластика (арт.-№ 1233033 1001) можно приваривать стыковые соединения на поручнях под прямым и острым углами.

Технические характеристики:
- 230 вольт
- 300 Вт
- размер нагревательного клина 120 x 65 мм

ПВХ-Очиститель
Очиститель REHAU Тангит (арт.-№ 1180271 1001)

ПВХ-Клей
REHAU ПВХ-клей (арт.-№ 1251670 1001), прозрачный, 200 мл тюбик.

Ремонтный карандаш для подкраски
Ремонтный карандаш REHAU для удаления незначительных повреждений на поверхности поручня:
- арт.-№ 1252224 1001: Ремонтный карандаш REHAU, коричневый
- арт.-№ 1252234 1001: Ремонтный карандаш REHAU, тёмный дуб
- арт.-№ 1252244 1001: Ремонтный карандаш REHAU, красное дерево
- арт.-№ 1258737 1001: Ремонтный карандаш REHAU, тёмная зелень
- арт.-№ 1257667 1001: Ремонтный карандаш REHAU, светлый дуб

Устойчивость к царапинам и истиранию

Легкость в уходе

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ

СТАНДАРТНЫЕ ДЕКОРЫ

Цвета	30 x 8	40 x 8	50 x 8
Матовая поверхность:			
601 чёрный	1700010 1 017	1700060 1 022	1700220 1 015
606 серый		1700060 1 027	1700220 1 026
74714 коричневый		1700060 1 037	
RAL 5002 ультрамарин синий		1700060 1 005	
RAL 5003 синий сапфир		1700060 1 095	
RAL 6019 салатовый		1700060 1 096	
713 зелёный		1700060 1 030	
308 красный	1700010 1 015	1700060 1 015	1700220 1 013
RAL 3005 бордо		1700060 1 094	
805 золотистый	1700010 1 042	1700060 1 090	1700220 1 027
35002 медный		1700060 1 092	
RAL 9010 чистый белый		1700060 1 006	
Глянцевая поверхность:			
601 чёрный	1700011 1 009	1700061 1 054	1700221 1 005
606 серый		1700061 1 008	1700221 1 007
308 красный		1700061 1 003	1700221 1 004
805 золотистый	1700011 1 010	1700061 1 004	1700221 1 008
Структурированные под дерево декоры:			
9910 светлый дуб		1701240 1 003	
9638 тёмный дуб		1701230 1 006	
9632 макоре		1701250 1 002	
7427 светлый бук		1701665 1 001	
Металлик:			
38359 белый алюминий		1700060 1 076	
38240 серый металлик		1700060 1 075	

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕКОРЫ И СТАНДАРТНОЕ ОБЪЁМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Профили нестандартных декоров

Цвета	30 x 8	40 x 8	50 x 8	40 x 8
Металлик:				
37032 синий металлик	1700010 1073	1700060 1073	1700220 1005	1703970 1016*
38359 белый алюминий	1700010 1024		1700220 1002	1703970 1010
38240 серый металлик	1700010 1075		1700220 1003	1703970 1017
Матовая поверхность:				
601 чёрный				1703970 1007*
606 серый				1703970 1008*
RAL 5003 синий сапфир				1703970 1011*
805 золотистый				1703970 1009*
Дополнительные цвета:				
согласно RAL-карте	1700010	1700060	1700220	1703970*
минимальный заказ	670 м	780 м	470 м	200 м

* 20 м бухта

Профили стандартного объёмного исполнения

арт.-№: 1700010

арт.-№: 1700060

арт.-№: 1700220

ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРИЛ

Нестандартное объёмное исполнение

арт.-№: 1703970

арт.-№: 1700100

арт.-№: 1700440

арт.-№: 1700830

арт.-№: 1700180

арт.-№: 1078031

арт.-№: 1079310

арт.-№: 1700250

арт.-№: 1700300

арт.-№: 1700130

арт.-№: 1700590

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПОРУЧНЕЙ НА ПЕРИЛА

Материал

Поручни REHAU для перил производятся из пластифицированного PAY-ПВХ. PAY-ПВХ представляет собой термопласт и, следовательно, по своим свойствам зависим от температур. Это используется при их монтаже.

Укладка

Прежде всего, необходимо убедиться, что у несущей стальной конструкции отсутствуют какие-либо неровности, напр., необработанные сварочные швы. Во время укладки поручень нагревается до 70–90°C. Для поручней с более толстыми стенками необходимо соответственно более длительное время для предварительного нагрева. Профиль становится мягким и эластичным. Для нагрева профиля используют термофен, который можно также заказать в REHAU (арт.-№ 1233023 1001). Как показывает опыт, это устройство позволяет высокую производительность укладки. При низких температурах окружающей среды перед началом укладки бухту профиля рекомендуется некоторое время подержать в отапливаемом помещении.

Монтаж поручня на перила происходит сверху вниз. Профиль по длине прогрева термофеном после кратковременной выдержки без особых усилий „надевается“ на опорную железную полосу перил. Продольного растяжения следует избегать.
Повороты и изгибы будут без складок и наплывов, если про-

филь будет прогрет чуть более интенсивно. На внешнем радиусе поручень растягивается, а на внутреннем - осаживается. Причём следует обращать внимание на то, чтобы вся поверхность профиля плотно облегала опорную ось и с её нижней стороны. Во избежание возможного снятия профиля с опорной оси на поворотах и изгибах с нижней стороны могут быть приварены так называемые поддерживающие шлейки (вырезанные из профиля узкие полоски). Внутренний радиус изгиба не должен превышать более чем в 1,5 раза ширину профиля. Для поручней круглого сечения рекомендуемый минимум внутреннего радиуса составляет 13 см. На

меньшие радиусы изгибов REHAU не даёт никаких гарантий. После того, как смонтированный поручень остыл, его концы аккуратно отрезаются, причём из-за возможной обратной усадки профиля его отрезают с излишком от 2 до 5 см (в зависимости от длины). Ещё предпочтительней, если заключительная обработка оконечных частей поручней произойдёт только через несколько дней.

Однотонные профили

Для того, чтобы заделать торец **однотонного поручня** на конце перил, из остатков профиля вырезается небольшая замыкающая пластина, которая приваривается или приклеивается к торцу основного полотна поручня, а потом аккруратно зашкуривается. Приваривание замыкающих пластин и нижних поддерживающих шлеек осуществляется с помощью паяльника для сварки пластика (напр., арт.-№ 1233033 1001)При сварке профиля цвета **Металлик** сварной шов выглядит как тёмная линия. Для обработки концов профилей **круглого сечения** применяется входящая в комплект упаковки окантовочная лента.

Небольшая полоса ленты приваривается на торец круглого профиля, потом аккуратно обрезается острым ножом и начисто зашкуривается. Окончательно смонтированный поручень обрабатывается чистящим средством и полируется. Для матовых поверхностей рекомендуется метиленхлорид или очиститель Тангит (арт.-№ 1180271 1001), а для глянцевых поверхностей – тетрагидрофуран. Благодаря такой чистовой обработке достигается исходное качество поверхности, особенно в местах разрезов и соединений. С этой целью поручень следует протирать мягкой, не оставляющей ворс и не пропитанной очистителем тканью, без особого нажима и в продольном направлении перил.

Внимание: Круговые движения ведут к размазыванию поверхности!

Благодаря такой чистовой обработке достигается исходное качество поверхности, особенно в местах разрезов и соединений.

Структурированные профили

Концы **структурированных поручней** могут быть также обработаны замыкающими пластинами. Для удаления возможных загрязнений на поручнях, появившихся в результате монтажа, следует применять только такие чистящие средства, которые не содержат растворителей и абразивных веществ, лучше использовать обычные бытовые чистящие средства. Перед тем, как приступить к монтажу большого количества поручней, следует особое внимание обратить на структурированный рисунок – как это обычно принято с древесиной – потому что он может отличаться от рулона к рулону (середина и стороны).

Декор плёночного покрытия всегда должен сравниваться и подгоняться к исходному профилю. Тем самым небольшие повреждения на поверхности поручня (напр., от переноски мебели) не бросаются в глаза.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Если Вас заинтересовали представленные здесь решения REHAU, Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной почте.

Сделав окончательный выбор, обращайтесь к авторизованным партнерам REHAU. Работа с ними гарантирует Вам использование оригинальных комплектующих, строгое соблюдение технологии и комплексную обработку заказа – от проектирования и монтажа до последующего сервисного обслуживания. Найти авторизованных партнеров REHAU в непосредственной близости от Вашего дома Вы можете с помощью интерактивной карты на сайте REHAU.

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru

Права данной брошюры защищены. Оставляем за собой все основополагающие права, в особенности на перевод, печать, заимствование фотоматериала, радиопередач, распечатку фотографий или других схожих заимствований, а также сохранения данной информации на электронных носителях.

Наши устные и письменные технические консультации основываются на опыте и полученных знаниях, но, тем не менее, носят только рекомендательный характер. Находящиеся вне нашего влияния рабочие условия и различные обстоятельства применения исключают всякую претензию к нашим данным.
Мы рекомендуем проверять, насколько РЕХАУ-продукт подходит планируемым целям применения. Использование, применение и обработка продукции находятся вне наших возможностей по контролю и поэтому находятся исключительно в поле Вашей ответственности. Это касается также и претензий по гарантиям, где гарантии основываются на стабильном качестве нашей продукции и соответствуют нашей спецификации.

RUS: • **Москва:** тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • **Санкт-Петербург:** тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • **Нижний Новгород:** тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079 • **Самара:** тел./факс: 846 / 2698058 • **Казань:** тел.: 8 927 / 0180287 • **Екатеринбург:** тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • **Воронеж:** тел.: 4732 / 611858 • **Ростов-на-Дону:** тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • **Краснодар:** тел./факс: 861 / 212 54 77 • **Новосибирск:** тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • **Иркутск:** тел.: 3952 / 56102 • **Хабаровск:** тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • **BY:** • **Минск:** тел.: 375 17 / 2450209, факс: 375 17 / 2450173 • **KAZ:** • **Алматы:** тел./факс: +7 727 / 3941301, +7 727 / 3941304 • **GE: REHAU ltd.** • **Tbilisi:** тел./факс : 99532 / 2559909