



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501 AU2200

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Vertreiber <i>distributor</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren (PN 10): Trinkwasser-Installationssysteme (8801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schiebehülsenverbindern aus Metall (Messing, Rotguss, nichtrostendem Stahl) bzw. Kunststoff (PPSU) und Kunststoffrohren (PE-Xa)
Modell <i>model</i>	RAUTITAN flex
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 218265/21-I vom 28.06.2021 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 218304/21-I vom 14.06.2021 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 211039/20-I vom 11.10.2020 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 129715/18-I vom 30.01.2019 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116335/15 vom 28.11.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116705/15 vom 09.03.2017 (SKZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (09.03.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.09.2024 / 21-1053-WNU

70226-04-A-DE

08.02.2022 Br A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
RAUTITAN flex	Durchmesser: 12 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 16 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 20 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 25 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 32 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 40 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 50 mm	
RAUTITAN flex / RAUTITAN pink+	Durchmesser: 63 mm	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
RAUTITAN flex	Farbe des Rohrs: Grau
RAUTITAN pink+	Farbe des Rohrs: Pink

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-8301AG2102	PE-Xa, Fert.-Gr. 1	PE-Xa-Rohr "REHAU"/PE-Xa-Rohr "REHAU"	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1002DL0471	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PE-Xa-Rohr / RAUTITAN flex/RAUTITAN flex	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1002DL0472	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PE-Xa-Rohr / RAUTITAN flex/RAUTITAN flex	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1002DL0474	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PE-Xa-Rohr / RAUTITAN pink+/RAUTITAN pink+	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1002DL0475	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PE-Xa-Rohr / RAUTITAN pink+/RAUTITAN pink+	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1002DL0476	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PPSU / RAUTITAN PX/RAUTITAN PX	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1001DM0023	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe P1	Metall / RAUTITAN/RAUTITAN LX, LX+G	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1001DM0023	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe P1	Metall / RAUTITAN/RAUTITAN RX	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1001DM0023	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe P1	Metall / RAUTITAN/RAUTITAN RX+	REHAU Industries SE & Co. KG
HW-1001DM0023	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe P1	Metall / RAUTITAN/RAUTITAN SX	REHAU Industries SE & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

zu verwendendes Kunststoffrohr: PE-Xa mit Sauerstoffspererschicht, REHAU AG + Co, D - 94234 Viechtach
zu verwendendes Kunststoffrohr: PE-Xa mit Sauerstoffspererschicht, REHAU AG + Co, D - 07819 Triptis
zu verwendende Schiebbehülsenverbinder (12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm): Messing,
Typ M-MK, REHAU AG + Co, D-07819 Triptis
zu verwendende Schiebbehülsenverbinder (16, 20, 25, 32 und 40 mm): nichtrostender Stahl,
Typ M-MK, REHAU AG + Co, D-07819 Triptis
zu verwendende Schiebbehülsenverbinder (16, 20, 25, 32 und 40 mm): Kunststoff (PPSU),
Typ M-KK, REHAU AG + Co, D-07819 Triptis
zu verwendende Schiebbehülsenverbinder (16, 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm): Rotguss,
Typ M-MK, REHAU AG + Co, D-07819 Triptis

