

Statikfragebogen Rohrsysteme Regenwasserbewirtschaftung

Bitte ausgefüllt an das zuständige REHAU Verkaufsbüro senden

Beachten Sie bitte, dass unsere Beratung und Auslegungsplanung auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und den einschlägigen technischen Regelwerken beruht. Bitte prüfen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und Ergebnisse für Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir bitten zu beachten, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Die diesem Schreiben beigefügten Planungsleistungen sind für Sie kostenlos und erfolgten auf Basis unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter (<http://www.rehau.de/lzb>) einsehen können.


Berechnung nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127.

Bauvorhaben:

Phase:	Planung	Angebot	Auftrag
Systemkomponente:	RAUSIKKO Versickerrohre RAUSIKKO Transportrohre RAUVIA Special (geschlitzt) RAUVIA Special (ungeschlitzt)	RAUSIKKO SediClean M/R AWADUKT HPP AWADUKT PP SN10	
Abmessung:	DN _____	DN _____	DN _____
Menge (lfm):	Ca. _____ m	Ca. _____ m	Ca. _____ m
Überdeckungshöhe über Rohrscheitel:	Min h = _____ m Max h = _____ m	Min h = _____ m Max h = _____ m	Min h = _____ m Max h = _____ m
Grundwasser:	Vorhanden Höhe über Rohrsohle: _____ m Bei Überdeckungshöhe: _____ m Nicht vorhanden	Vorhanden Höhe über Rohrsohle: _____ m Bei Überdeckungshöhe: _____ m Nicht vorhanden	Vorhanden Höhe über Rohrsohle: _____ m Bei Überdeckungshöhe: _____ m Nicht vorhanden
Wasserfüllung, z.B. Staukanal:			
Bodengruppen gemäß ATV-DVWK-A 127 und DIN 18196:	G1: Nichtbindige Böden G3: Bindige Mischböden	G2: Schwachbindige Böden G4: Bindige Böden	
Überschüttung ¹	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %
Bodengruppe nach ATV-DVWK-A 127	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4
Leitungszone ²	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{pr} = _____ %
Bodengruppe nach ATV-DVWK-A 127	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4


Abmessung:	DN _____	DN _____	DN _____
Anstehender Boden 3	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %
Bodengruppe nach ATV-DVWK-A 127	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4

Baugrund unter dem Rohr 4	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %	Verdichtungsgrad D _{Pr} = _____ %
Bodengruppe nach ATV-DVWK-A 127	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4	G1 G2 G3 G4



Grabenform:	Einzelgraben Stufengraben Mehrfachgraben Dammschüttung	Einzelgraben Stufengraben Mehrfachgraben Dammschüttung	Einzelgraben Stufengraben Mehrfachgraben Dammschüttung
--------------------	---	---	---

Grabenbreite:	b = _____ m	b = _____ m	b = _____ m
Böschungswinkel:	β = _____ °	β = _____ °	β = _____ °



Überschüttungsbedingungen für die Grabenverfüllung

Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone nach ATV-DVWK-A 127

- A1** Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades); gilt auch für Trägerbohlwände (Berliner Verbau)

- A2** Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen gezogen werden.
Verbauplatten oder -geräte, die bei der Verfüllung des Grabens schrittweise entfernt werden.
Unverdichtete Grabenverfüllung.
Einspülen der Verfüllung (nur geeignet bei Böden der Gruppe G1).

- A3** Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden.

- A4** Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades; gilt auch für Trägerbohlwände (Berliner Verbau). Die Überschüttungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4.

Einbettungsbedingungen für die Grabenverfüllung

Einbettung in der Leitungszone

- B1** Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise im Damm verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades); gilt auch für Trägerbohlwände (Berliner Verbau).


- B2** Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach der Verfüllung und Verdichtung gezogen werden, Verbauplatten und -geräte unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus erfolgt.

Abmessung: DN _____ DN _____ DN _____

B3 Senkrechter Verbau innerhalb der Leistungszone mit Spundwänden oder Leichtspundprofilen und Verdichtung gegen den Verbau, der bis unter die Grabensohle reicht.

B4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise im Damm verdichtete Einbettung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. Die Überschüttungsbedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4.

Unterrammtiefe:



$t_s =$ _____ m $t_s =$ _____ m $t_s =$ _____ m


Verkehrslast:

keine LKW 12	keine LKW 12	keine LKW 12
SLW 30	SLW 30	SLW 30
SLW 60	SLW 60	SLW 60
LM 71 eingleisig	LM 71 eingleisig	LM 71 eingleisig
LM 71 mehrgleisig	LM 71 mehrgleisig	LM 71 mehrgleisig
Flugzeuglast BFZ	Flugzeuglast BFZ	Flugzeuglast BFZ
Sonstige Oberflächenlast	Sonstige Oberflächenlast	Sonstige Oberflächenlast
_____ kN/m ²	_____ kN/m ²	_____ kN/m ²

Straßenbelag:

ja	nein	ja	nein	ja	nein
----	------	----	------	----	------

Auflager für Spannungsnachweise (2a)



60°	60°	60°
90°	90°	90°
120°	120°	120°
Sonstige _____	Sonstige _____	Sonstige _____

Skizze für besondere Verlegesituationen

Bemerkungen/Ergänzungen: _____

Auftraggeber/Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel./Fax: _____

E-Mail: _____

Absender: _____

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Ihre Daten werden für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.rehau.com/de-de/datenschutz-informationen

Ja, ich möchte, dass mir REHAU aktuelle Informationen per E-Mail zur Regenwasserbewirtschaftung und anderen interessanten Neuigkeiten rund um das Thema Tiefbau zusendet (wenn Sie bereits in unserem Informationstool eingetragen sind, müssen Sie hier nichts mehr anfordern). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.