

Až o 10%
vyšší ochrana
proti vloupání




VCHODOVÉ DVEŘE SYNEGO

Technický list

VCHODOVÉ DVEŘE SYNEGO

Technické údaje



Příklad kombinace profilů

Všeobecné informace	SYNEGO AD	SYNEGO MD
Pohledová šířka rám/křídlo	174 mm	
Pohledová šířka práh/křídlo	136 mm (výška prahu 20 mm)	
Stavební hloubka	80 mm	
Počet komor rám/křídlo	7/5	
Tloušťka skla	max. 51 mm	
Max. rozměr křídla	Vchodové dveře, 1-křídlo: 1,10 x 2,35 m (š x v)	
Systém těsnění	2 dorazová těsnění	2 dorazová těsnění 1 středové těsnění
Materiál - vnější vrstva - jádro	RAU-PVC (receptura vápník-zinek) PVC-regenerovaný materiál	
Tvar profilu	Plošně odsazené křídlo	

Vlastnosti - nejlepší dosažitelné parametry

Odolnost proti zatížení větrem (EN 12210)	B2
Vodotěsnost (EN 12208)	4A
Průvzdušnost (EN 12207)	4
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w = 45$ dB
Třída odolnosti proti vloupání (EN 1627)	RC2

Možné techniky tónování KALEIDO COLOR:



KALEIDO PAINT



KALEIDO FOIL



KALEIDO COVER

Vchodové dveře SYNEGO jsou k dostání ve více než 220 barevných odstínech. KALEIDO COLOR tím plní přání v oblasti individuálního designu.

Tepelná izolace (příklady výpočtu)	SYNEGO AD	SYNEGO MD
U_g vchodových dveří (EN ISO 10077-1)	0,82 W/m ² K *	0,82 W/m ² K *
Kombinace profilů	Rám 82 Dveřní křídlo Z	Rám 82 Dveřní křídlo Z
U_f profilů **	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K
U_g tepelně izolačního skla/dveřního panelu ***	0,4 W/m ² K	0,4 W/m ² K
Tloušťka skla	36 mm	36 mm
Složení skla	4-12Cr-4-12Cr-4	4-12Cr-4-12Cr-4
Psi distančního rámečku	Polymer 0,03 W/mK	Polymer 0,03 W/mK

* Vzorové hodnoty pro aktuální konfiguraci profilového balení, skel, distančních rámečků, resp. dveřního panelu při výpočtu jednokřídlových dveří 1,10 m (š) x 2,20 m (v).

** Detailní rozpis hodnot U kombinace všech rámu/křídla najdete v Technických informacích, kapitola 969612 "Technické údaje".

*** Hodnoty U skel odpovídají údajům sdělených výrobcem.

Naše aplikací orientované písemné a ústní poradenství se opírá o dlouholeté zkušenosti a standardizované předpoklady a je poskytováno dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Účel použití produktů REHAU je popsán v závěru příslušné technické informace. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na stránce www.rehau.com/VI. Další užívání a zpracovávání produktů REHAU je mimo naši kontrolu, a proto za ně plně odpovídá konkrétní uživatel/zpracovatel. Případné nároky z odpovědnosti se řídí výhradně našimi dodacími a platebními podmínkami (k nahlédnutí na stránce www.rehau.com/cz-cs/o-firme/dodaci-a-platebni-podminky), pokud nebylo se společností REHAU písemně dohodnuto něco jiného. Totéž platí pro případné nároky ze záruky, která se vztahuje na stálou jakost našich produktů dle naší specifikace. Technické změny vyhrazeny

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.cz

Technické změny vyhrazeny
969601 CZ 04.2018