



**Platums (b) mm**

		Pielaides biezums ≤1mm		Pielaides biezums > 1,01mm	
≥	≤				
10,00	17,00	± 0,50		± 0,20	
17,01	33,00	± 0,50		± 0,30	
33,01	45,00	± 0,50		± 0,40	
45,01	75,00	± 0,50		± 0,50	
75,01	104,00	± 0,80		± 0,80	

**Biezums (S) mm**

≥	≤	Tolerance	
0,40	0,80	- 0,05	+ 0,05
0,81	1,60	- 0,15	+ 0,10
1,61	2,70	- 0,25	+ 0,05
2,71	4,00	- 0,30	+ 0,05

**Iekšējais izliekums mm**

Platums		Tolerances ir atkarīga no biezuma	
≥	≤	≤ 2,00mm	2,01 mm ≤
10,00	17,00	maks. 0,20	maks. 0,15
17,01	23,00	maks. 0,25	maks. 0,20
23,01	33,00	maks. 0,30	maks. 0,30
33,01	75,00	maks. 1,00	maks. 0,60
75,01	104,00	maks. 2,00	maks. 1,50

**Plaknes paralēlisms mm**

Biezums		Tolerance ir atkarīga no platuma		
≥	≤	10,00 - 33,00	33,01 - 45,00	45,01 - 104,00
0,40	4,00	maks. 0,05	maks. 0,10	maks. 0,15

**Gareniskais šķērsgriezums mm**

Biezums		Tolerance	Mērīšanas metodes
≥	≤		
0,40	0,80	max. 20 mm / 2 m	Neierobežots
0,81	1,70	max. 10 mm / 2 m	
1,71	4,00	max. 8 mm / 2 m	

Citas īpašās specifikācijas un izmēri ir balstīti uz rasējumiem.

