



**Engineering progress
Enhancing lives**

RAUTITAN STABIL 50+63 MM

Een complete systeemoplossing
in de afmetingen 16 t/m 63 mm
met RAUTITAN stabil.

#expectmore



Nieuw

RAUTITAN stabil voor het transport van grotere volumes water

De alupex buis RAUTITAN stabil is nu ook verkrijgbaar in de diameters 50 en 63 mm. Het RAUTITAN systeem voor grote diameters onderscheidt zich door zowel de doorstroming geoptimaliseerde buis als de bijbehorende fittingen. Daarnaast overtuigt het leidingsysteem door zijn eenvoudige en betrouwbare installatie.

Stabiliteit en meer comfort

Vanaf januari 2021 wordt het nieuwe systeem in Nederland geïntroduceerd en vervangt daarmee het bestaande RAUTITAN flex systeem voor verwarming en drinkwater in de afmeting 50 en 63 mm. Deze uitbreiding van het RAUTITAN stabil programma is vooral gericht op de hoogbouw waar men zowel de verdiepingsvloer als ook de schacht van één en hetzelfde leidingsysteem wil voorzien. Kortom, een grotere leidingcapaciteit met de vertrouwde RAUTITAN stabil eigenschappen als hoge stabiliteit en robuustheid zoals je van REHAU mag verwachten.

Eenvoudige visuele controle

Ook het leidingsysteem voor grote maten is voorzien van de unieke REHAU schuifhulsverbindingstechniek. RAUTITAN zorgt met buis, fitting en schuifhuls voor een permanent dichte verbinding zonder O-ring en is zelfs geschikt voor een persproef met lucht. Zo maak je comfortabelsnel en eenvoudig een zekere en dichte verbinding in een schacht of boven je hoofd. Met RAUTITAN werk je met een robuust en betrouwbaar systeem op de bouwplaats.

Loodvrije installatie zonder O-ring

De verbinding met polymeer schuifhulzen en RAUTITAN RX+ bronzen fittingen in de afmetingen 50 + 63 mm maakt een loodvrije installatie mogelijk zonder O-ring.

**RAUTITAN
stabil**

**compleet systeem
16 t/m 63 mm**



Nieuw

Buizen snel en eenvoudig verbinden met de RAUTOOL montagegereedschappen

De robuuste RAUTOOL montagegereedschappen overtuigen al meer dan 30 jaar voor een zekere en veilige montage van de REHAU schuifhulsverbindingstechniek. Sinds 2019 zijn de RAUTOOL A5 en de Xpand big geïntroduceerd speciaal voor de afmetingen 40 t/m 75 mm. Deze RAUTOOL gereedschappen zijn dan ook te gebruiken om verbindingen te maken met de nieuwe RAUTITAN stabil buizen 50 en 63 mm.

Xpand big

Accu-hydraulisch opwijdgereedschap met krachtige Li-Ion accu. Voor de afmetingen 40 t/m 75 mm met quick change systeem voor het snel wisselen van de juiste maat opwijdkop.

RAUTOOL A5

Gecombineerd schuifhuls- en opwijdgereedschap voor het maken van een verbinding van 40 t/m 75 mm. De RAUTOOL A5 beschikt over een krachtige Li-Ion accu. Met de losse opwijdadapter i.c.m. met de bijbehorende maat opwijdkop kan de RAUTITAN buis eenvoudig worden opgewijd.



Nieuw

De juiste stappen voor de perfecte verbinding

De REHAU verbindingstechniek met schuifhuls garandeert een betrouwbare, snelle en veilige verwerking. Voor het RAUTITAN stabil 50 en 63 mm programma zijn er speciale toebehoren ontwikkeld voor het maken van de perfecte verbinding.

Opwijdkop

Opwijdkop stabil 50 en 63 mm met met quick change systeem om de opwijdkop snel te wisselen. Deze opwijdkop bestaat uit acht segmenten voor het betrouwbaar opwijden van de stabil buis. Je hoeft de buis slechts één keer op te wijden voor het maken van de juiste verbinding.

Schuifbekken

Schuifbekken stabil 50 en 63 mm geschikt voor de RAUTOOL A5.

Een set bestaat uit twee schuifbekken: één zwarte en één grijs.

De zwarte schuifbekken wordt aan de kant van de polymeer schuifhuls geplaatst en de grijze persbekken wordt aan de kant geplaatst van de RAUTITAN RX+ fitting.

**In 3 stappen
een veilige
verbinding**


1. Eén keer opwijden
2. Fitting insteken
3. Aanschuiven

Betrouwbare, snelle en veilige verwerking

- Geen O-ring, de buis dienst zelf als afdichtingsmateriaal
- Optimale hydraulische eigenschappen van de fitting, hierdoor nagenoeg geen drukverlies
- Visuele controle tijdens het maken van de verbinding



Persbekken zwart
Kant schuifhuls



Persbekken grijs
Kant fitting



Opwijdkop 50 of 63
RAUTITAN stabil