



Engineering progress
Enhancing lives

RAUTITAN stabil 50+63 mm

Een complete systeemoplossing in de afmetingen 16 t/m 63 mm met RAUTITAN stabil.
#expectmore



RAUTITAN stabil voor het transport van grotere volumes water

De hoge stabiliteit en robuustheid van RAUTITAN stabil is nu ook verkrijgbaar in de diameters 50 en 63 mm. Met de uitbreiding van het RAUTITAN stabil programma is het mogelijk om zowel de verdieping als de schacht van een appartementsgebouw van éénzelfde leidingsysteem te voorzien.

Nieuw in het REHAU RAUTITAN programma:

- RAUTITAN stabil 50 + 63
- Schuifhulzen RAUTITAN PX stabil
- Fittings RAUTITAN RX+ stabil



Wilt u snel en gemakkelijk installeren - dan is RAUTITAN de oplossing.



Voordelen in een oogopslag:

- Consistente productoplossing van het metaal-kunststof-verbindingssysteem RAUTITAN stabil in de afmetingen 16 - 63 mm
- Aanzienlijk verbeterde hydraulische eigenschappen in vergelijking met het RAUTITAN flexsysteem 50 + 63 mm
- Gericht op de hoogbouw waar men zowel de verdiepingsvloer als ook de schacht van één en hetzelfde leidingsysteem kan voorzien.
- Corrosiebestendig en loodvrij metaal-kunststof-verbindingssysteem, o.a. met de loodvrije roodkoperen fittings RAUTITAN RX+ stabil
- Nu ook eenvoudige en snelle montage door nieuwe polymere schuifhulzen in de afmetingen 50 en 63 mm. Cliphulzen zijn niet meer nodig
- Verbindingstechniek zonder O-ring
- Visuele controle tijdens het maken van de verbinding, ook in een schacht perfect mogelijk (fitting en schuifhulzenverbinding = permanent dicht)
- Handig gereedschap RAUTOOL A5 voor een installatie zowel in een schacht als boven je hoofd
- Persproeven met lucht zijn mogelijk, zonder gevaar voor de hygiëne

© REHAU SA

Ambachtenlaan 22, 3001 Heverlee