



Engineering progress
Enhancing lives

RAUTITAN stabil 50+63 mm

Une solution de système complet dans les
dimensions 16 à 63 mm avec RAUTITAN stabil.
#expectmore



RAUTITAN – pour l'eau et la chaleur

La grande stabilité et la robustesse de RAUTITAN stabil sont désormais disponibles dans les dimensions 50 et 63 mm. Avec l'extension de la gamme RAUTITAN stabil, il est possible de doter le sol et les gaines d'un immeuble d'habitation du même système de tuyauterie.

Nouveau dans la gamme RAUTITAN Stabil:

- RAUTITAN stabil 50 + 63
- Bagues à sertir RAUTITAN PX stabil
- Accessoires RAUTITAN RX+ stabil



Vous souhaitez également une solution simple et rapide - RAUTITAN stabil est la solution idéale.



Les avantages en un coup d'œil

- Solution produit cohérente du système de raccordement en métal-polymère RAUTITAN stabil dans les dimensions de 16 à 63 mm.
- Propriétés hydrauliques nettement améliorées par rapport au système RAUTITAN flex 50 + 63 mm
- Conçu pour les appartements où les étages et les gaines peuvent être équipés d'un seul système de tuyauterie
- Système en métal-polymère sans plomb et résistant à la corrosion, avec des raccords en bronze rouge sans plomb RAUTITAN RX+ stabil
- Installation simple et rapide grâce aux bagues à sertir en dimension 50 et 63 mm. Les demi-coquilles ne sont plus nécessaires
- Raccordement sans joint torique
- Contrôle visuel des raccordements possible même dans les gaines (raccords et bagues à sertir=étanchéité durable)
- Outil pratique RAUTOOL A5 pour une installation aussi bien dans une gaine qu'au-dessus de la tête
- Les essais de pression à l'air sont possibles sans danger pour l'hygiène