



**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **Trinkwasser- schläuche**

RAUAQUA und RAUAQUA Varioflex Plus  
[www.rehau.com/de-de/handel](http://www.rehau.com/de-de/handel)



# Trinkwasserschläuche RAUAQUA und RAUAQUA Varioflex Plus

Damit Trinkwasser auch Trinkwasser bleibt. Unter dem Namen RAUAQUA bieten wir Ihnen Trinkwasserschläuche, die selbst die strengen Anforderungen von DVGW, Arbeitsblatt W 270 und W 549, sowie KTW A erfüllen. Nicht nur bei dauerhaften, sondern auch bei kurz- oder längerfristigen mobilen Trinkwasser-Installationen muss die Qualität unseres Trinkwassers garantiert sein. Egal ob Messe, Volksfest oder Marktveranstaltungen: immer unterliegt der Transport von Trinkwasser den strengen Auflagen der Deutschen Trinkwasserverordnung. RAUAQUA und RAUAQUA Varioflex Plus, die armierten Trinkwasserschläuche von REHAU, werden diesen extremen Anforderungen gerecht.

## RAUAQUA

Erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W 270, sowie der KTW, Kategorie A; zugelassen nach DVGW, Arbeitsblatt W 549. Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung – praxisgetestet (überfahrbar). UV-Beständig, abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).

- Temperaturbereich: -20 bis +65 °C



Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C	EAN-Code
10494531100	12,8mm (1/2") 25m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	20	4061264698903
10494531001	12,8mm (1/2") 50m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	20	4007360344900
10494731100	19,0mm (3/4") 25m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	20	4061264698910
10494731001	19,0mm (3/4") 50m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	20	4007360344955

## RAUAQUA VARIOFLEX PLUS – die flexible Ausführung

Erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W 270 und der KTW, Kategorie. Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung. Abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).

- Temperaturbereich: -20 bis +65 °C



Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C	EAN-Code
10490191001	12,8mm (1/2") 50m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	10	4007360572860
10490161025	19,0mm (3/4") 25m Rolle	Einzelrolle, 1.000 m auf Palette	10	4061264961199
10490441001	25,0mm (1") 25m Rolle	Einzelrolle, 250 m auf Palette	10	4062178567859