
FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED
RAUFILAM SLIDETEC SOFT

Verbesserte
Material-
rezeptur



made in
germany

FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED

RAUFILAM SLIDETEC SOFT

Der neuartige Industrieschlauch SLIDETEC SOFT besteht aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen Materialien. Dank seiner inneren Werte ist der Schlauch äußerst stabil und druckbeständig. Die eingesetzte Diagonalarmierung sichert unter Druckbelastung eine gleichbleibend stabile Qualität – kein Verdrehen und Verdrillen, keine Längen- oder Durchmesseränderung.

Easy-Slide-Technology



Eigenschaften

- Exklusive Schlauchoberfläche in Easy-Slide-Technologie für unvergleichbare Haptik und komfortables Handling
- Außergewöhnlich hohe Flexibilität, insbesondere bei kalten Temperaturen
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C

Prüfungen / Normen

- RoHS 2011/65/EU
- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (kein SVHC)
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte Richtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG
- WEEE Elektroaltgeräte Richtlinie 2012/19/EU

Material und Farbe

- Innenschlauch: RAU-PVC 7005, schwarz
- Druckträger aus hochwertigem Polyestergewebe
- Ummantelung: RAU-PVC 6558, himmelblau RAL5015

Anwendung

- Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen
- Feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung

Einsatz

- Montagefirmen
- Reparaturwerkstätten (KfZ / NfZ)
- Schreinereien

Material-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Zulässiger Betriebsdruck	Biegeradius	Rollenlänge	Verpackungseinheit		EAN-Code
						Meter/Karton	Meter/Palette	
10290331001	6,0	2,5	20	35	50	250	3.000	4007360591281
10290341001	8,0	2,5	20	40	50	200	2.400	4007360591298
10290351001	9,0	2,8	20	45	50	150	1.800	4007360591809
10290361001	10,0	3,0	20	50	50	150	1.800	4007360591816
10290371001	12,7	3,0	20	60	50	100	1.200	4007360591823
10290661001	16,0	3,3	20	95	50	-	500	4007360635473
10290471001	19,4	3,7	20	130	50	-	500	4007360604233
10290531001	25,4	4,3	20	200	50	-	250	4007360604240

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter:

Material-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Zulässiger Betriebsdruck	Biegeradius	Spulenlänge	Verpackungseinheit	EAN-Code
10290331200	6,0	2,5	20	35	50	1	4007360605483
10290351200	9,0	2,8	20	45	40	1	4007360605490
10290371200	12,7	3,0	20	60	25	1	4007360606107

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/100.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.de